

iQparts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**

Isolierschlauch - schwarz

Air-Flex High Temp



NW (mm)	Material - stärke (mm)	Fixlänge (mm)
28	8	1000
30	8	1000
35	8	1000
40	8	1000
45	8	1000
50	8	1000
55	8	1000
60	8	1000
65	8	1000
70	8	1000
75	8	1000
80	8	1000
85	8	1000
90	8	1000
95	8	1000
100	8	1000
105	8	1000
110	8	1000
115	8	1000
120	8	1000
125	8	1000
130	8	1000
135	8	1000
140	8	1000
145	8	1000
150	8	1000
160	8	1000
170	8	1000
180	8	1000
190	8	1000
200	8	1000
210	8	1000
220	8	1000
230	8	1000
240	8	1000
250	8	1000
260	8	1000
270	8	1000
280	8	1000
290	8	1000
300	8	1000
310	8	1000

Längentoleranzen +/-5 mm

Innenmaterial

800 Gramm/qm² Hochtemperatur
Glaswolle ummantelt mit
Glasgewebe

Außenmaterial

Silikongewebe beschichtet
Ausführung: schwarz, genäht

Wandstärke

ca. 8mm

Temperatur

ca. -40°C bis ca. +250°C,
bis zu 50% weniger
Energieverlust

Eigenschaften


- temperaturbeständig
- flammbeständig
- hochflexibel und leicht
- nicht brennbar

Anwendungsbeispiele

- Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Maschinenbau
- Rüstungsindustrie
- Schienenfahrzeuge

Sonderausführung:

- Druckknöpfe- Edelstahl
- DIN 5510-2
- EN 45545-2:20+A1:2015
- ISO 5658-2
- ISO 5660-1
- ISO 5659-2



Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage.

* Je nach den Einbauverhältnissen bei der Anwendung kann die Temperatur der wärmeführenden Leitung die Temperaturbeständigkeit ein Mehrfaches betragen.z.B. 500 °C



iq
parts
IQ-PARTS-SHOP.COM

info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands