iQ parts

IQ-PARTS-SHOP.COM

SPECS & INFORMATION

So wird der Schlauchbinder montiert.

Äußerer Schlauch ∅	mm	8	10	12	15	20	25	30	40
Bandlänge	mm	105	118	130	170	200	235	270	330
davon Umbug	mm	20	20	20	20	20	25	25	30

Äußerer Schlauch ∅	mm	50	60	70	80	90	100	110	120
Bandlänge	mm	400	470	540	600	670	730	800	870
davon Umbug	mm	35	40	45	45	50	50	55	55

1. Schlauchdurchmesser feststellen.
2. Notwendige Metallbandlänge aus der nebenstehenden Tabelle ablesen und abschneiden.
3. Metallband umbiegen entsprechend den Angaben in der Tabelle.

4. Umebogenen Teil in den Bügel einhängen.

5. Schlauch zweimal mit dem Metallband umschlingen und Bandende in den Schlitz des Splintes stecken.

6. Den Splint mit einem gewöhnlichen Stahlstift nach rechts drehen.

7. So sitzt der Schlauchbinder fest um den Schlauch.

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM

info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands