

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**

Rostfreier Innenring für ASFA L 9 mm Schellen






W4

Der Sicherheitsring für Asfa „L“-Schellen mit einer Bandbreite von 9 mm wurde entworfen, um Rohren einen besseren Schutz über dem Klemmenbefestigungssystem zu verleihen.

Darüber hinaus empfiehlt sich seine Anwendung besonders bei allen Silikonschläuchen, da diese sehr schnittempfindlich sind. Der Ring sorgt für eine gute Fixierung, um Beschädigungen zu vermeiden und gleichzeitig den kreisförmigen Druck der Klammer zu verbessern.

Anwendung ø						
mm	Edelstahl referenz	Schwarz referenz	a +0,5	b	VPE	Verpackung
16-27	0303103-4	7303103-1	13,5	0,25	200	800
20-32	0303104-2	7303104-0	13,5	0,25	200	800
25-40	0303105-0	7303105-8	13,5	0,25	100	800
30-45	0303106-9	7303106-6	13,5	0,25	100	800
32-50	0303107-7	7303107-4	13,5	0,25	100	800
40-60	0303108-5	7303108-2	13,5	0,25	100	400
50-70	0303109-3	7303109-0	13,5	0,25	100	100
60-80	0303110-6	7303110-3	13,5	0,25	100	100
70-90	0303111-4	7303111-1	13,5	0,25	50	400
80-100	0303112-2	7303112-0	13,5	0,25	50	400
90-110	0303113-0	7303113-8	13,5	0,25	25	200
100-120	0303114-9	7303114-6	13,5	0,25	25	200
110-130	0303115-7	7303115-4	13,5	0,25	25	25
120-140	0303116-5	7303116-2	13,5	0,25	25	25
130-150	0303117-3	7303117-0	13,5	0,25	25	25
140-160	0303118-1	7303118-9	13,5	0,25	25	25

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	AISI 301
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	SCHWARZ / EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	SALZPRÜHTEST (ASTMB-117): 400 STUNDEN





info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands