

iQ parts

IQ-PARTS-SHOP.COM



SPECS & INFORMATION

Schlauchschellen

Schlauchschellen - Schneckengewinde (DIN 3017-1)

Bandbreite 9 mm

Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitärs, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen.

☞ Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A **NEU**, mit Flügelgriff ***-FG

Typ NORMA Stahl verzinkt (W1)

SS 12
SS 16
SS 22
SS 27
SS 32
SS 40
SS 50
SS 60
SS 70
SS 80
SS 90
SS 100
SS 110

Ø Spann- bereich	SW
8 - 12	7
10 - 16	7
12 - 22	7
16 - 27	7
20 - 32	7
25 - 40	7
35 - 50	7
40 - 60	7
50 - 70	7
60 - 80	7
70 - 90	7
80 - 100	7
90 - 110	7

NORMA **NORMA** **IDEAL** **ABA**



Spannbackenschellen (DIN 3017)

Bandbreite 9 mm

Verwendung: Zur Befestigung von weichen Druckluft-, Benzins- oder Ölschlüchen.



Typ Stahl verzinkt (W1)

Typ Stahl verzinkt (W1)	Ø Spann- bereich	Nenn- Ø	SW
SSM 8*	6 - 8	7	7
SSM 9	7 - 9	8	7
SSM 10	8 - 10	9	7
SSM 11	9 - 11	10	7
SSM 12	10 - 12	11	7
SSM 13	11 - 13	12	7
SSM 14	12 - 14	13	7
SSM 15	13 - 15	14	7
SSM 16	14 - 16	15	7

Typ Stahl verzinkt (W1)	Ø Spann- bereich	Nenn- Ø	SW
SSM 17	15 - 17	16	7
SSM 18	16 - 18	17	7
SSM 19	17 - 19	18	7
SSM 20	18 - 20	19	7
SSM 21	19 - 21	20	7
SSM 22	20 - 22	21	7
SSM 23	21 - 23	22	7
SSM 24	22 - 24	23	7

* nicht nach DIN



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands