


iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**



Schnell schließende Schelle

Die NORMACLAMP® Quick-Lock 9 mm wird aus einem Endlos-Gewindeband mit glatten Kanten hergestellt, sodass Beschädigungen des Schlauches verhindert werden. Das Quick-Lock-Gehäuse ermöglicht die einfache und schnelle Montage, da das Band auf den richtigen Rohrdurchmesser eingestellt werden kann, bevor der Verschluss mit der Schraube gesichert wird. Banddicke 0,6 mm bei Bandbreite 9 mm.

Vorteile auf einen Blick

- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Sichere Verbindung mit dem Schlauch
- ✓ Flexibilität
- ✓ Spannungsbereich von 25-40 bis 60-1300 mm

Anwendungen

- Wasserwirtschaft
- Klimatechnik
- Bau
- Sanitär

Werkstoffe

W1	W2 (B)*	W3	W4	W5
	x		x	

* W2 (B): Band aus Edelstahl (W3)

Schraube und Gehäuse aus verzinktem Stahl (W1)

W2 (B) ist eine Kombination aus den Materialien W1 und W3

Drehmomente

Bandbreite	Anzugsdrehmoment	Anzugsgeschwindigkeit
9	2,5+0,5 Nm	Max. 50 RPM


QUICK LOCK 9 MM

Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACLAMP®

NORMACLAMP® QUICK LOCK 9 MM					
Bandbreite	Bezeichnung	Spannbereiche		W2 (B) Artikel-Nr.	W4 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll		
9	QUICK LOCK 25-45/9	25-45	1-1 3/4"	0815 6120 045	
	QUICK LOCK 40-60/9	40-60	1 9/16-2 3/8"	0815 6120 060	
	QUICK LOCK 60-90/9	60-90	2 3/8-3 9/16"	0815 6120 090	
	QUICK LOCK 60-110/9	60-110	2 3/8-4 5/16"	0815 6120 110	0815 6130 110
	QUICK LOCK 60-135/9	60-135	2 3/8-5 5/16"	0815 6120 135	0815 6130 135
	QUICK LOCK 60-145/9	60-145	2 3/8-5 11/16"	0815 6120 145	0815 6130 145
	QUICK LOCK 60-170/9	60-170	2 3/8-6 11/16"		0815 6130 170
	QUICK LOCK 60-175/9	60-175	2 3/8-6 7/8"	0815 6120 175	
	QUICK LOCK 60-215/9	60-215	2 3/8-8 7/16"	0815 6120 215	0815 6130 215
	QUICK LOCK 60-270/9	60-270	2 3/8-10 5/8"	0815 6120 270	0815 6130 270
	QUICK LOCK 60-325/9	60-325	2 3/8-12 13/16"	0815 6120 325	0815 6130 325
	QUICK LOCK 60-380/9	60-380	2 3/8- 14 15/16"	0815 6120 380	0815 6130 380
	QUICK LOCK 60-425/9	60-425	2 3/8-16 3/4"	0815 6120 425	0815 6130 425
	QUICK LOCK 60-525/9	60-525	2 3/8-20 11/16"	0815 6120 525	0815 6130 525
	QUICK LOCK 60-660/9	60-660	2 3/8-26"	0815 6120 660	0815 6130 660

Weitere Durchmesser auf Anfrage erhältlich



- 1 Quick-Lock-Gehäuse
- 2 Perforiertes Band

Die Schelle für große Schläuche

NORMACLAMP® Quick Lock 12 mm ist für das Quick-Lock-Schließen bzw. Öffnen von Schläuchen mit großen Durchmessern ausgelegt und wird mit perforiertem Band geliefert. Die Schelle ist ideal für große Schlauchdurchmesser über 100 mm. Die Banddicke von 0,7 mm bei Bandbreite 12 mm garantiert eine sehr flexible Schelle.

Vorteile auf einen Blick

- ✓ Das Quick-Lock-Gehäuse erleichtert die Montage der Schelle
- ✓ Sichere Verbindung mit dem Schlauch
- ✓ Flexibilität
- ✓ Großer Spannungsbereich

Anwendungen

- Wasserwirtschaft
- Klimatechnik
- Bau
- Sanitär

Werkstoffe

W1	W2 (B)*	W3	W4	W5
	x			

* W2 (B): Band aus Edelstahl (W3)
 Schraube und Gehäuse aus verzinktem Stahl (W1)
 W2 (B) ist eine Kombination aus den Materialien W1 und W3

Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACLAMP® QUICK LOCK 12 MM				
Bandbreite	Bezeichnung	Spannbereiche		W2 (B) Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll	
12	QUICK LOCK 50-110/12	50-110	2-4 5/16"	0815 6020 080
	QUICK LOCK 50-130/12	50-130	2-5 1/8"	0815 6020 090
	QUICK LOCK 50-145/12	50-145	2-5 11/16"	0815 6020 098
	QUICK LOCK 50-165/12	50-165	2-6 1/2"	0815 6020 108
	QUICK LOCK 50-175/12	50-175	2-6 7/8"	0815 6020 113
	QUICK LOCK 50-215/12	50-215	2-8 7/16"	0815 6020 133
	QUICK LOCK 50-280/12	50-280	2-11"	0815 6020 165
	QUICK LOCK 50-325/12	50-325	2-12 13/16"	0815 6020 188
	QUICK LOCK 50-370/12	50-370	2-14 9/16"	0815 6020 210
	QUICK LOCK 50-425/12	50-425	2-16 3/4"	0815 6020 238
	QUICK LOCK 60-525/12	60-525	2-20 11/16"	0815 6020 293
	QUICK LOCK 70-625/12	70-625	2-24 5/8"	0815 6020 348



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands