

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**



NBR (Nitril) ist das kostengünstigste und am weitesten verbreitete O-Ring-Material. Ideal für den Einsatz als Dichtungen für Pumpen, Antriebsriemen und andere allgemeine technische Anwendungen in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie. NBR eignet sich gut für Anwendungen, bei denen der O-Ring Fett, Fett und tierischen oder pflanzlichen Ölen ausgesetzt ist.

Für Anwendungen, bei denen der Kontakt mit Dieselmotoren oder Temperaturen über 120 °C erforderlich sind, sollten Sie O-Ringe aus FKM (Viton®) in Betracht ziehen.

Temperaturbereich

Bis zu 90°C (zeitweilig)

Bis -30°C

Empfohlener Temperaturbereich -20°C bis +90°C

Chemische Resistenz

- Viele Kohlenwasserstoffe
- Fette
- Öle und Benzin
- Hydraulikflüssigkeit auf Erdölbasis (HFD-R)

Nicht kompatibel mit:

- Ozon
- Ester
- Neuton
- Aldehyde
- Chloriert
- Nitrokohlenwasserstoffe





info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands